

## DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

no 00872

1. Código de identificación única del producto tipo: Pattex Silicone Neutra Multiusos (00872)
2. Usos previstos: Sellantes para elementos de fachada, para interiores y exteriores (F-EXT-INT)  
Sellantes para el sellado de acristalamientos (G)
3. Fabricante: Henkel AG & Co. KGaA  
D-40191 Düsseldorf
4. Representante autorizado: No es pertinente
5. Sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones (EVCP): Ensayos de tipo: System 3  
Reacción al fuego: System 3
- 6a. Norma armonizada: EN 15651-1:2012  
EN 15651-2:2012
- Organismos notificados: Ensayos de tipo: SKZ-TeConA GmbH, 1213  
Reacción al fuego: SKZ-TeConA GmbH, 1213
- 6b. Documento de evaluación europeo: No es pertinente  
Evaluación técnica europea: No es pertinente  
Organismo de evaluación técnica: No es pertinente  
Organismos notificados: No es pertinente
7. Prestaciones declaradas:

Acondicionamiento: Método A

Sustrato: Aluminio; sin imprimación

| Estrato: Plástico, sin imprimación                                                  |              |                                                                                   |                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Características esenciales                                                          | Prestaciones | Sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones (EVCP) | Especificaciones técnicas armonizadas |
| Reacción al fuego                                                                   | Clase E      | Sistema 3                                                                         | EN 15651-1:2012                       |
| Emisión de sustancias químicas peligrosas para el medioambiente o la salud          | NPD          | Sistema 3                                                                         |                                       |
| Estanquidad al agua y al aire                                                       |              |                                                                                   |                                       |
| Resistencia a la fluencia                                                           | ≤ 3 mm       |                                                                                   |                                       |
| Pérdida de volumen                                                                  | ≤ 10 %       |                                                                                   |                                       |
| Propiedades de tensión (deformación) con extensión mantenida tras inmersión en agua | NF           |                                                                                   |                                       |
| Durabilidad                                                                         |              |                                                                                   |                                       |
| Propiedades de tensión (deformación) con extensión mantenida tras inmersión en agua | NF           |                                                                                   |                                       |

Acondicionamiento: Método A  
Sustrato: Vidrio; sin imprimación


| Características esenciales                                                                 | Prestaciones | Sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones (EVCP) | Especificaciones técnicas armonizadas |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Reacción al fuego                                                                          | Clase E      | Sistema 3                                                                         | EN 15651-2:2012                       |
| Emisión de sustancias químicas peligrosas para el medioambiente o la salud                 | NPD          | Sistema 3                                                                         |                                       |
| Estanquidad al agua y al aire                                                              |              |                                                                                   |                                       |
| Pérdida de volumen                                                                         | ≤ 10 %       |                                                                                   |                                       |
| Resistencia a la fluencia                                                                  | ≤ 3 mm       |                                                                                   |                                       |
| Propiedades de adhesión/cohesión después de su exposición a agua caliente y luz artificial | NF           |                                                                                   |                                       |
| Recuperación elástica                                                                      | ≥ 60 %       |                                                                                   |                                       |
| Durabilidad                                                                                |              |                                                                                   |                                       |
| Propiedades de tensión (deformación) con extensión mantenida tras inmersión en agua        | NF           |                                                                                   |                                       |

8. Documentación técnica adecuada o No es pertinente  
documentación técnica específica:

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) no 305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante

Firmado por y en nombre del fabricante por:

Ian Lapsley  
Global Head of Marketing ACG I  
(nombre, cargo)



(firma)

Dr. Michael Frank  
Director Global Product Development  
(nombre, cargo)



(firma)

Düsseldorf, 19.10.2023  
(lugar y fecha de emisión)

|                                                                                                           |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| <br>1213                 |         |
| Henkel AG & Co. KGaA<br>D-40191 Düsseldorf<br>14<br>00872<br><br>Pattex Silicone Neutra Multiusos (00872) |         |
| EN 15651-1:2012<br>Sellantes para elementos de fachada, para interiores y exteriores                      |         |
| <b>Reacción al fuego</b>                                                                                  | Clase E |
| <b>Estanquidad al agua y al aire</b>                                                                      |         |
| Resistencia a la fluencia                                                                                 | ≤ 3 mm  |
| Pérdida de volumen                                                                                        | ≤ 10 %  |
| Propiedades de tensión (deformación) con extensión mantenida tras inmersión en agua                       | NF      |
| <b>Durabilidad</b>                                                                                        |         |
| Propiedades de tensión (deformación) con extensión mantenida tras inmersión en agua                       | NF      |
| EN 15651-2:2012<br>Sellantes para el sellado de acristalamientos                                          |         |
| <b>Reacción al fuego</b>                                                                                  | Clase E |
| <b>Estanquidad al agua y al aire</b>                                                                      |         |
| Pérdida de volumen                                                                                        | ≤ 10 %  |
| Resistencia a la fluencia                                                                                 | ≤ 3 mm  |
| Propiedades de adhesión/cohesión después de su exposición a agua caliente y luz artificial                | NF      |
| Recuperación elástica                                                                                     | ≥ 60 %  |
| <b>Durabilidad</b>                                                                                        |         |
| Propiedades de tensión (deformación) con extensión mantenida tras inmersión en agua                       | NF      |
| www.henkel-dop.com                                                                                        |         |