

## DÉCLARATION DES PERFORMANCES

No. 01172

1. Code d'identification unique du produit type: By Pattex Acrylique (01172)
2. Usage(s) prévu(s): Mastic pour éléments de façade, application intérieur et extérieur (F-EXT-INT)
3. Fabricant: Henkel AG & Co. KGaA  
D-40191 Düsseldorf
4. Mandataire: Sans importance
5. Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances: Type d'essais: System 3  
Réaction au feu: System 3
- 6a. Norme harmonisée: EN 15651-1: 2012  
  
Organisme(s) notifié(s): Type d'essais: SKZ-TeConA GmbH, 1213  
Réaction au feu : SKZ-TeConA GmbH, 1213
- 6b. Document d'évaluation européen: Sans importance  
Évaluation technique européenne: Sans importance  
Organisme d'évaluation technique: Sans importance  
Organisme(s) notifié(s): Sans importance
7. Performance(s) déclarée(s):

Conditionnement: Méthode B  
Support: aluminium; sans primaire

| Support: aluminium, sans primaire                                                                        |              |                                                                                         |                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Caractéristiques essentielles                                                                            | Performances | Système(s)<br>d'évaluation et de<br>vérification de la<br>constance des<br>performances | Spécifications<br>techniques<br>harmonisées |
| Réaction au feu                                                                                          | Classe E     | Système 3                                                                               | EN 15651-1: 2012                            |
| Libération de produits chimiques<br>dangereux pour l'environnement<br>et la santé                        | NPD          | Système 3                                                                               |                                             |
| Étanchéité à l'eau et étanchéité à l'air                                                                 |              |                                                                                         |                                             |
| Résistance au coulage                                                                                    | ≤ 3 mm       |                                                                                         |                                             |
| Perte de volume                                                                                          | ≤ 30 %       |                                                                                         |                                             |
| Propriétés de déformation sous<br>traction (c.-à-d. allongement)<br>après immersion dans l'eau à<br>23°C | ≥ 25 %       |                                                                                         |                                             |
| Durabilité                                                                                               | Conforme     |                                                                                         |                                             |

8. Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique: Sans importance



Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées.  
Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous  
la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

Simon Duggan-Hill  
Global Steering Unit Head - ACG

(nom et fonction)

A handwritten signature in black ink, appearing to read "SDH", written over a horizontal line.

(signature)

Dr. Bernhard Schöttmer  
Director Global Product Development

(nom et fonction)

A handwritten signature in black ink, appearing to read "BS", written over a horizontal line.

(signature)

Düsseldorf, 16.8.2018

(date et lieu de délivrance)

Annexe

|                                                                                                                                                                                   |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <br>1213                                                                                         |          |
|                                                                                                                                                                                   |          |
| Henkel AG & Co. KGaA<br>D-40191 Düsseldorf<br>15<br>01172<br><br>By Pattex Acrylique (01172)                                                                                      |          |
| EN 15651-1: 2012<br>Mastic pour éléments de façade, application intérieur et extérieur<br>- Type F-EXT-INT<br>- Conditionnement: Méthode B<br>- Support: aluminium; sans primaire |          |
| <b>Réaction au feu</b>                                                                                                                                                            | Classe E |
| <b>Étanchéité à l'eau et étanchéité à l'air</b>                                                                                                                                   |          |
| Résistance au coulage                                                                                                                                                             | ≤ 3 mm   |
| Perte de volume                                                                                                                                                                   | ≤ 30 %   |
| Propriétés de déformation sous traction (c.-à-d. allongement) après immersion dans l'eau à 23°C                                                                                   | ≥ 25 %   |
| <b>Durabilité</b>                                                                                                                                                                 | Conforme |
| www.henkel-dop.com                                                                                                                                                                |          |